

SOLUZIONE SOTTOFONDO DRENAGGIO VERTICALE CON NERZI

SEZIONE PARTICOLARE COSTRUTTIVO DRENAGGIO PERIMETERALE
(in corrispondenza del lato drenante)

PARTICOLARE PARATIA CANALETTA DI ALTEZZA MINORKE (max 10 mm) PER RICOSPARIARE IL TAPPETINO ELASTICO DRENANTE SOTTO LA GRIGLIA

SPECIFICHE TECNICHE CANALETTA GRIGLIATA

Canaletta prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato o in resina polimerica (come da foto), completa di griglia in acciaio pressato stampo anticorrosione a filetture Ø 125 (larghezza filettura max. 60 mm) antiriflessiva ed uso sportivo (come da foto).

 COMUNE DI VIGGIANELLO Provincia di Potenza	 www.comune.viggianello.pz.it E-mail: protocollo@comune.viggianello.pz.it Pec: comune.viggianello@pec.it						
Cas. Soc. Da Fico 26 - C.A.P. 80043 Tel. 0973564311 - Fax 0973564313 P.I. 02285470766 - C.F. 94032700765							
UFFICIO TECNICO COMUNALE							
PROGETTO: REALIZZAZIONE DEL MANTO ERBOSO ARTIFICIALE SUL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO "ALDO MORO" NEL COMUNE DI VIGGIANELLO (PZ)							
REVISIONE 0	Prima stesura - Progetto Esecutivo						
REVISIONE 0	Prima stesura - Progetto Definitivo						
PROGETTO	DESCRIZIONE						
ELABORATO N.	OGGETTO DELL'ELABORATO						
13	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; font-size: small;">DATA:</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">SCALA : 1:200</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">STATO DI PROGETTO</td> <td> - Planimetria generale con indicazione degli interventi - Particolari costruttivi </td> </tr> </table>	DATA:		SCALA : 1:200		STATO DI PROGETTO	- Planimetria generale con indicazione degli interventi - Particolari costruttivi
DATA:							
SCALA : 1:200							
STATO DI PROGETTO	- Planimetria generale con indicazione degli interventi - Particolari costruttivi						
☐ PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA ☐ PROGETTO DEFINITIVO ☒ PROGETTO ESECUTIVO UFFICIO TECNICO COMUNALE (ing. Giancarlo GENTILE) PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO COMUNALE PRO N. 07 EL N. 2020 ANNO  							

Architectural site plan of a sports field complex. The central feature is a large rectangular field (60m x 100m) with a green stippled texture, labeled "AREA DI GIOCO 60 m X 100 m" and "PACCHETTO ERBA SINTETICA". To the left of the field is a "TORRE FARO" (lighthouse tower). To the right is a "SPOGLIATOIO" (locker room). Below the field is a "Tribuna coperta" (covered stand) and an "AREA PARCHEGGIO" (parking area). Two restrooms, "Bagno 1" and "Bagno 2", are located near the parking area. The complex is bordered by a "MURO DI RECINZIONE DA REALIZZARE" (fence to be built). Access points are marked: "Ingresso atleti e dirigenti" (athletes and officials entrance) and "Ingresso automezzi" (vehicles entrance). The site is adjacent to "S.P. N.34" (State Road N.34) and a "STRADA COMUNALE" (municipal road). Dimensions are provided: 4.00m, 100.00m, 3.00m, 60.00m, 3.20m, and 3.00m.

SCHEMA IRRORAZIONE

irrigatori ed i relativi
pozzetti posti al di fuori
del campo per destinazione

Indicare tipologia : irrigatore
(canonico o a scomparsa),
Ø tubazione perimetrale ad anello,
provenienza adduzione idrica (vasca
accumulo sifo acquedotto comunale)

Il diagramma illustra un sistema di irrigazione a ruota su un rettangolo di 100m x 100m. Sono indicati sei irrigatori (1-6) disposti ai vertici e al centro dei lati. Le zone di irrigazione sono definite da raggi di 45m (45 R) e angoli di 90° e 108°. Le zone sono classificate in singolarmente irrigate (bianche) e doppiamente irrigate (grigie). Sono presenti anche dimensioni perimetrali come 2.50m e 3.50m, e angoli di 90° e 108°.

● = IRRIGATORE

□ = ZONE SINGOLARMENTE IRRIGATE

■ = ZONE DOPPIAMENTE IRRIGATE

SCHEMA DRENAGGIO INCLINATO

tubo primario Ø 160 (drenante a 180°)

2,50

100x100 pozzetto Ø 90 a valle 20 cm max 5 m per sezione 1 m

Ø 90 (drenante a 270°)

tubo secondario Ø 90 (drenante a 180°)

Ø 90 (drenante a 180°)

limite perimetrale del campo di destinazione

pozzetti 40x40 interni

pozzetto 100x100 sifonato e diaframmato con tubo > Ø 200, indicare il percorso fino alla vasca di accumulo e/o al recapito finale

tubo primario Ø 160 (drenante a 180°)

2,50

Ø 90 (drenante a 180°)

Ø 90 (drenante a 180°)